

Przedmiar robót - ul. Wojciecha Kossaka (Jezdnia z betonu asfaltowego)

LP.	Opis	długość [mb]	powierzchnia [m2]	objętość [m3]	ilość [szt.]
ROZBIÓRKI					
1	Rozebranie podbudowy z kruszywa	-	7270,0	-	-
2	Rozebranie nawierzchni bitumicznej	-	235,0	-	-
3	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	-	7035,0	-	-
4	Rozebranie nawierzchni chodników	-	287,0	-	-
5	Rozebranie obrzeży betonowych	249,0	-	-	-
6	Rozebranie przepustów pod zjazdami	70,5	-	-	-
7	Rozebranie przepustu pod drogą (D-3)	-	-	-	1
PROJEKTOWANE					
8	Jezdnia z kostki brukowej + pobocze utw. (cała konst. KR1)	-	2805,0	-	-
9	Jezdnia z betonu asfaltowego (cała konst. KR1)	-	5260,0	-	-
10	Pobocze gruntowe - war. z mieszanki z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR	-	815,0	-	-
11	Chodnik dla pieszych (cała konstr.)	-	1720,0	-	-
12	Zjazdy indywidualne z kostki (cała konstr.)	-	260,0	-	-
13	Przepusty pod zjazdami	54,0	-	-	-
14	Przepust pod drogą (D-1)	12,0	-	-	-
15	Przepust pod drogą (D-3)	-	-	-	1
16	Wzmocnienie skarp i dna wlotu/wylotu przepustów	-	78,0	-	-
17	Humusowanie skarp	-	1050,0	-	-
18	Zatoka z kostki (cała konstr.)	-	60,0	-	-
19	Roboty ziemne - wykop	-	-	8626,8	-
20	Roboty ziemne - nasyp	-	-	1725,4	-
21	Oświetlenie - słupy	-	-	-	7
22	Oświetlenie -oprawy	-	-	-	7
23	Lampy solarne	-	-	-	12
24	Kosze na śmieci	-	-	-	15
25	Ławki	-	-	-	8
26	Bariery drogowe	108,0	-	-	-
27	Balustrady szczeblinkowe	80,0	-	-	-
28	Słupki do znaków	-	-	-	14
29	Znaki pionowe	-	-	-	14
30	Znaki poziome	-	20,0	-	-
31	Krawężniki betonowe wyniesione 15x30 cm	800,0	-	-	-
32	Krawężniki betonowe wtopione 15x22 cm	40,0	-	-	-
33	Opornik drogowy betonowy 12x25 cm	1910,0	-	-	-
34	Obrzeża 8x30 cm	830,0	-	-	-
35	Dokumentacja projektowa	-	-	-	1